

# Моторное масло RAVENOL SSO 0W-30

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto®**

**Вязкость: 0W-30**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:

**1111100-001**

Артикул:

1111100-001-01-999

Штрих-код:

4014835718319



## 4 литра

Артикул:

**1111100-004**

Артикул:

1111100-004-01-999

Штрих-код:

4014835718395



## 5 литров

Артикул:

**1111100-005**

Артикул:

1111100-005-01-999

Штрих-код:

4014835718357



## 10 литров

Артикул:

**1111100-010**



## 20 литров

Артикул:

**1111100-020**

Артикул:

1111100-020-01-999



## 20 литров, еsobox

Артикул:

**1111100-B20**

Артикул:

1111100-B20-01-888

Штрих-код:

4014835772427



## 60 литров

Артикул:

**1111100-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:

**1111100-D60**

Артикул:

1111100-D60-01-888

Штрих-код:

4014835718333



### 208 литров

Артикул:  
**1111100-208**  
Артикул:  
1111100-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835718388



### 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111100-D28**  
Артикул:  
1111100-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835718302



### 1000 литров

Артикул:  
**1111100-700**

**RAVENOL SSO 0W-30** – полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и USVO® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу. Обладает прекрасными низкотемпературными свойствами. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Применение **RAVENOL SSO 0W-30** обеспечивает:

- Универсальное использование во всех современных бензиновых и дизельных двигателях (если иное не прописано автопроизводителем)
- Отличные показатели при холодном пуске даже при низких температурах ниже -30 °С
- Экономия топлива за счет легкотекучих свойств
- Высокую стабильность к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»
- Предотвращение образования залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, ventилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Одобрено производителем	BMW Longlife-98, MB-Approval 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00, Volvo VCC 95200356 - Service Fill	
Соответствует требованиям	BMW Longlife-01, GM GM-LL-A-025, GM GM-LL-B-025, VW 503.01	
Плотность при 20°C	843 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	68.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	173	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.57 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5580 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	17.400 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	7.7 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	236 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.1 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Alpine

100248, 0100248, 0100242, 100242, 0100243, 100243, 0100245, 100245, 0100244, 100244, 100241, 0100241

### BMW

83212365710, 83212405636, 83212410731, 83212405849, 83212420599, 83212420694, 83210144464, 83122219739, 83212410201, 83212365953, 83212405631, 83212365512, 83212405602, 83122219738, 83210144462, 83210144467, 83212405945, 83215A2AF99, 83212450384, 83212405630, 83212410200, 83212365950, 83212365511

### Ford

CX00W30DAS, CX00W30LAS12

## General Motors

89061328, 89061329, 1942212, 9121984, B0402095, 12347283, 89061327, 88864605, 88864606, 1942210, 9121982

## Hyundai Motor

051002S400, 051002S100

## Mitsubishi

MZ320754, MZ321033, MZ320755, MZ321034, MZ320753, MZ321032

## Nissan

KLAND00304, KLAND00302, KE90090172R, KE90090172, KE90090132, KE90090132R

## Pentosin

1000216, 1000315, 1000117

## SAAB

12801564, 8396251, 12801563

## Toyota

0888080365GO, 0888080365GO, 0888080365, 0888082645GO, 0888080360GO, 0888080360, 0888080366, 0888080366GO

## Volkswagen Group

G055195M4, GS55167R7BRA, GR55167M2, GE55167C2

## Volvo

1161709, 1161831, 1161710, 1161832, 1161830, 1161708

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111100-001-01-100	4014835624511
	1111100-001-06-999	2200000019240
4 литра	1111100-004-01-A01	4014835841635
5 литров		4014835624559
	1111100-005-01-100	4014835841703
	1111100-005-01-A01	4014835851535
	1111100-005-01-A1R	2200000017987
		2200000020062
8 литров	1111100-008-01-BFD	
208 литров	1111100-208-01-999	