

# Моторное масло RAVENOL Spezial Diesel 15W-40

**Вязкость: 15W-40****Минеральное****1 литр**

Артикул:  
**1113311-001**  
Артикул:  
1113311-001-01-999

**4 литра**

Артикул:  
**1113311-004**

**5 литров**

Артикул:  
**1113311-005**  
Артикул:  
1113311-005-01-999

**20 литров**

Артикул:  
**1113311-020**  
Артикул:  
1113311-020-01-999

**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1113311-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1113311-060**  
Артикул:  
1113311-060-01-999

**208 литров**

Артикул:  
**1113311-208**  
Артикул:  
1113311-208-01-999

**1000 литров**

Артикул:  
**1113311-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CD	
ACEA	B2	
Соответствует требованиям	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Плотность при 20°C	865 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	106.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	135	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.9 %wt.	DIN 51575

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1113311-001-06-000	4014835636774
	1113311-001-06-999	
4 литра	1113311-004-01-999	
20 литров	1113311-020-01-000	4014835636729
		2200000032126
		2200000034083
60 литров	1113311-060-01-999	
60 литров	1113311-060-01-000	4014835636767
		2200000027771
		2200000029027
208 литров	1113311-208-01-000	2200000023384