

# Моторное масло RAVENOL Oldtimer Regular SAE 40

**Вязкость: 40W**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:

**1118104-001**

Артикул:

1118104-001-01-999

Штрих-код:

4014835845275



## 5 литров

Артикул:

**1118104-005**

Артикул:

1118104-005-01-999

Штрих-код:

4014835845299



## 20 литров

Артикул:

**1118104-020**

**RAVENOL Oldtimer Regular SAE 40 API SA** - минеральное моноградное моторное масло для классических (ретро-автомобилей), оборудованных и не оборудованных масляным фильтром.

Изготовлено на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением необходимого по рецептуре пакета присадок. Обладает устойчивостью к окислению, отсутствием пенообразования и отличными вязкостно-температурными свойствами.

Благодаря низкой температуре застывания, масло обладает отличной текучестью при низких и высоких температурах и гарантирует отличные смазочные свойства. Применяется для большинства классических автомобилей с бензиновым двигателем до 1930 года выпуска. Применение в современных двигателях может вызвать поломку двигателя.

Применяется для двигателей автомобилей до 1930 года выпуска, которым предписано применение масла уровня качества API SA.

Придерживайтесь рекомендациям автопроизводителя по применению и выбору смазочных материалов.

Применение **Oldtimer Regular SAE 40 API SA** обеспечивает:

- Оптимальную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Хорошие детергентные и моющие свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Защиту от образования нагара и отложений

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SA	
Плотность при 20°C	882 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	141.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	93	DIN ISO 2909
Температура застывания	-12 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	274 °C	DIN EN ISO 2592