

Моторное масло RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50

Вязкость: 20W-50

Минеральное



1 литр

Артикул:
1123120-001



5 литров

Артикул:
1123120-005



10 литров

Артикул:
1123120-010



20 литров

Артикул:
1123120-020
Артикул:
1123120-020-01-999
Штрих-код:
4014835737921



20 литров, еsobox

Артикул:
1123120-B20



60 литров

Артикул:
1123120-060
Артикул:
1123120-060-01-999
Штрих-код:
4014835737969



208 литров

Артикул:
1123120-208



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1123120-D28



1000 литров

Артикул:

1123120-700

Моторное масло RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла с добавлением гидрокрекингового базового масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло **RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50** разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники и является одним из лучших моторных масел для этого вида автотранспорта. Моторное масло **RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50** предназначено для дизельных двигателей, работающих в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы.

Применение **RAVENOL Turbo Plus SHPD 20W-50** обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Хорошие пусковые качества
- Предотвращение образования нагара
- Максимальную совместимость с катализаторами

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------|--|-----------------|
| API | CF, CI-4, SL | |
| ACEA | A3, B4, E7 | |
| JASO | DH-1 | |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DDC 93K215, DTFR 15B110 (MB 228.3), Deutz DQC III-10, Global DHD-1, MAN M 3275, MB 228.3, MB 229.1, MTU Type 2, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Volvo VDS-3 | |
| Плотность при 20°C | 878 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 18.4 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 162.1 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 127 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -36 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 248 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 11.3 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.2 %wt. | DIN 51575 |

Аналоги OEM

Chrysler

68323321UA

FEBI

32924, 32921, 32922, 32923, 38408

General Motors

109206, 88865546, 88900133, 88900131

Volkswagen Group

G052167A9

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|----------------|--|------------------|
| 1 литр | 1123120-001-01-999 1123120-001-06-999 | |
| 5 литров | 1123120-005-01-999 | |
| 10 литров | 1123120-010-01-999 | |
| 20 литров | 1123120-020-01-999 | |
| 20 литров | 1123120-020-01-000 | 2200000014887 |
| 60 литров | 1123120-060-01-000 | 4014835637764 |
| 208 литров | 1123120-208-01-999 | |