

# Моторное масло для 2Т RAVENOL Selfmix 2T

Минеральное



## 0.1 литра

Артикул:  
**1153100-100**  
Артикул:  
1153100-100-05-030  
Штрих-код:  
4014835102248



## 1 литр

Артикул:  
**1153100-001**  
Артикул:  
1153100-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835728615



## 1 литр с дозатором

Артикул:  
**1153100-D01**  
Артикул:  
1153100-D01-01-998  
Штрих-код:  
4014835780019



## 4 литра

Артикул:  
**1153100-004**



## 10 литров

Артикул:  
**1153100-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1153100-020**



## 20 литров, есовох

Артикул:  
**1153100-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1153100-060**  
Артикул:  
1153100-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835728660



### **208 литров**

Артикул:  
**1153100-208**



### **1000 литров**

Артикул:  
**1153100-700**

**RAVENOL Selfmix 2T** – минеральное масло для двухтактных двигателей малогабаритной техники (используется как рабочая жидкость, смешивается с топливом).

Предотвращает коксование пазов поршневых колец, камеры сгорания и выпускных отверстий. Также помогает избежать загрязнений на свечах зажигания и ржавчины на трущихся элементах.

Применение:

Специально разработано в качестве универсального смазочного материала для двухтактных двигателей с водяным или воздушным охлаждением, в малых и средних рабочих объемах, при смешанной или раздельной смазке.

При использовании в раздельных системах смазки продукт гарантирует оптимальное смазывание и минимальное выделение дыма в окружающую среду.

Применяется для двухтактных бензиновых двигателей с водяным или воздушным охлаждением, например, для газонокосилок, бензопил, триммеров, а также подходит для мотоциклов, мопедов, мотовелосипедов.

Рекомендуемые пропорции смешивания **RAVENOL Selfmix 2T**:

Максимум - 1:50. Придерживайтесь рекомендациям производителя техники!

Упаковка 1000 мл:

15 л топлива = 1 : 15  
20 л топлива = 1 : 20  
25 л топлива = 1 : 25  
30 л топлива = 1 : 30  
40 л топлива = 1 : 40  
50 л топлива = 1 : 50

Применение **Selfmix 2T** обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличную защиту от износа
- Отсутствие коксообразования
- Универсальное применение
- Защиту окружающей среды за счет сокращения выбросов

## Характеристики

| Наименование                | Значение   | Аудит           |
|-----------------------------|--|-----------------|
| API                         | TC   |                 |
| JASO                        | FB   |                 |
| Соответствует спецификациям | ISO L-EGB, NMMA TC-W   |                 |
| Подходит для                | Dolmar, Hitachi, Husqvarna, Jonsered, Makita, Maruyama, McCulloch, Oregon, Partner, Poulan, Ryobi, STIHL |                 |
| Плотность при 20°C          | 872 г/см <sup>3</sup>  | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Красный  | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 9 мм <sup>2</sup> /с   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 66.4 мм <sup>2</sup> /с  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 110  | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -24 °C   | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 178 °C   | DIN EN ISO 2592 |
| Тактность двигателя         | 2T   |                 |

## Аналоги OEM

### Alpine

0100611, 0100612, 0100613, 0100615, 100611, 100612, 100613, 100615, 0100614, 100614

### Husqvarna

587808512

### STIHL

07813198411, 07813198410, 07813198434, 07813198433, 07813198401

### Suzuki

9900021B40016

## Фасовки снятые с производства

Фасовка

Артикул

Штрих-код

|                    |                    |               |
|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 литр             | 1153100-001-01-100 | 4014835101371 |
|                    | 1153100-001-01-001 | 2200000050939 |
|                    | 1153100-001-06-999 | 2200000024886 |
|                    | 1153100-001-01-998 | 2200000037497 |
|                    |                    | 2200000022400 |
| 1 литр с дозатором | 1153100-001-01-001 | 2200000024886 |
|                    | 1153100-001-01-100 | 2200000037497 |
|                    |                    | 2200000050939 |
|                    |                    | 2200000022400 |
|                    |                    | 4014835101371 |
| 4 литра            | 1153100-004-01-999 |               |
| 10 литров          | 1153100-010-01-999 |               |
| 20 литров          | 1153100-020-01-999 |               |
| 60 литров          | 1153100-060-01-100 | 4014835102262 |
|                    |                    | 2200000026651 |
|                    |                    | 2200000031754 |
| 208 литров         | 1153100-208-01-999 |               |