

Масло для 2Т снегоходов RAVENOL Snowmobiles Mineral 2-Takt

Минеральное



1 литр

Артикул:
1153310-001
Артикул:
1153310-001-01-999
Штрих-код:
4014835729513



4 литра

Артикул:
1153310-004
Артикул:
1153310-004-01-999
Штрих-код:
4014835729599



10 литров

Артикул:
1153310-010



20 литров

Артикул:
1153310-020



20 литров, esobox

Артикул:
1153310-B20
Артикул:
1153310-B20-01-888
Штрих-код:
4014835781023



60 литров

Артикул:
1153310-060
Артикул:
1153310-060-01-999
Штрих-код:
4014835729568



208 литров

Артикул:
1153310-208



1000 литров

Артикул:
1153310-700

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt – минеральное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного базового масла.

Рецептура моторного масла RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt специально разрабатывалась для двигателей современных снегоходов. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя.

Минеральное моторное масло RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt применяется как в системах с инжекторным впрыском масла, так и в системах с предварительным смешиванием. Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки.

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение от 1:25 до 1:50. Однако в каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси.

Некоторые модели современных снегоходов осуществляют самостоятельную дозировку в зависимости от режимов работы двигателя.

Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла и определения наличия масла в топливной смеси, продукт RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt окрашен в синий цвет.

Следует обращать внимание, что в случае применения RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt в инжекторных системах впрыска, температура применения ограничивается температурой покачивания инжекторным насосом в пределах -20 С.

Для применения при более низких температурах следует применять синтетические масла RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt, RAVENOL SNOWMOBILES Vollsynth. 2-Takt или предварительно разбавлять бензином, при этом учитывая изменение необходимой концентрации.

Применение **SNOWMOBILES Mineral 2-Takt** обеспечивает:

- Отличную защиту от коррозии во всех смазочных частях двигателя
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Чистое горение без осадков
- Отсутствие коксообразования
- Отличную защиту от износа

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|-----------------------------|--|-----------------|
| API | TC | |
| JASO | FB | |
| Соответствует требованиям | Arctic | |
| Соответствует спецификациям | ISO L-EGB | |
| Подходит для | Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha | |
| Плотность при 20°C | 872 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Синий | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 9.7 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 70 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 118 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -24 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 100 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Тактность двигателя | 2T | |

Аналоги OEM

BRP

293600117, 293600118, 779119, 779123, 619590101, 779120, 1471499, 779277, 1471599, 1471599V, 1471600, 1471699, 293600004, 293600005, 413802900, 413803000, 496013300, 496013400, 496013800, 496014000, 779121, 779122

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр | 1153310-001-01-100 | 4014835638716 |
| | 1153310-001-06-999 | 2200000020765 |
| 10 литров | 1153310-010-01-999 | |
| 20 литров | 1153310-020-01-888 | |
| | 1153310-020-01-999 | |
| 208 литров | 1153310-208-01-999 | |