

# Моторное масло RAVENOL Marineoil PETROL 25W-40 Synthetic

**Вязкость: 25W-40**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1162115-001**  
Артикул:  
1162115-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835729810



## 4 литра

Артикул:  
**1162115-004**  
Артикул:  
1162115-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835729896



## 10 литров

Артикул:  
**1162115-010**  
Артикул:  
1162115-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1162115-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1162115-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1162115-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1162115-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1162115-208**  
Артикул:  
1162115-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835764989



**1000 литров**

Артикул:

**1162115-700**

**RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 Synthetic** – моторное масло на синтетической основе, специально разработанное для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском. Обеспечивает безупречное смазывание даже при высоких оборотах и нагрузках, защиту от износа благодаря низкосолевому пакету присадок, защиту от коррозии. Окрашено в синий цвет.

Применяется в 4-тактных подвесных лодочных моторах, может быть использовано при эксплуатации в морской воде.

Применение **MARINEOIL PETROL 25W-40 SYNTHETIC** обеспечивает:

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Низкие потери при испарении
- Отличную защиту от износа
- Хорошие пусковые качества
- Снижение потребления масла и топлива

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Подходит для	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Плотность при 20°C	866 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	13.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	92.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	152	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6450 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	215 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1162115-001-06-999	
10 литров	1162115-010-01-999	
20 литров	1162115-020-01-999	
60 литров	1162115-060-01-999	
208 литров	1162115-208-01-000	4014835704282 2200000043030