

# Моторное масло RAVENOL Marineoil Petrol 10W40

**Вязкость: 10W-40**

*Полусинтетическое*



**1 литр**

Артикул:  
**1162200-001**



**4 литра**

Артикул:  
**1162200-004**



**10 литров**

Артикул:  
**1162200-010**



**20 литров**

Артикул:  
**1162200-020**



**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1162200-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1162200-060**



**60 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1162200-D60**



**208 литров**

Артикул:  
**1162200-208**



**1000 литров**

Артикул:

**1162200-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
Соответствует требованиям	Volvo Penta AB	
Подходит для	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Плотность при 20°C	866 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	13.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	91.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	150	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6480 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	210 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1162200-001-01-999	
	1162200-001-06-999	
4 литра	1162200-004-01-999	
10 литров	1162200-010-01-999	
20 литров	1162200-020-01-999	
60 литров	1162200-060-01-999	
208 литров	1162200-208-01-999	