

# Моторное масло RAVENOL Marine 830 30 TBN8

**Вязкость: 30W****Минеральное****1 литр**

Артикул:  
**1163001-001**  
Артикул:  
1163001-001-01-999

**4 литра**

Артикул:  
**1163001-004**  
Артикул:  
1163001-004-01-999

**10 литров**

Артикул:  
**1163001-010**

**20 литров**

Артикул:  
**1163001-020**  
Артикул:  
1163001-020-01-999

**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1163001-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1163001-060**  
Артикул:  
1163001-060-01-999

**208 литров**

Артикул:  
**1163001-208**  
Артикул:  
1163001-208-01-999

**1000 литров**

Артикул:  
**1163001-700**

## Характеристики

| Наименование                | Значение                 | Аудит           |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| API                         | CC                       |                 |
| Соответствует требованиям   | DEF 2101D, MIL-L-2104 A  |                 |
| Соответствует спецификациям | SAE 30                   |                 |
| Плотность при 20°C          | 883 г/см <sup>3</sup>    | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Коричневый               | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 11.45 мм <sup>2</sup> /с | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 102 мм <sup>2</sup> /с   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 99                       | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -21 °C                   | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 264 °C                   | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число              | 8.5 mgKOH/g              | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность        | 1.15 %wt.                | DIN 51575       |
| Тактность двигателя         | 4T                       |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 литр    | 1163001-001-06-999 |           |
| 10 литров | 1163001-010-01-999 |           |