

Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50

Вязкость: 20W-50

Минеральное



1 литр

Артикул:
1173122-001
Артикул:
1173122-001-01-999
Штрих-код:
4014835731417



4 литра

Артикул:
1173122-004
Артикул:
1173122-004-01-999
Штрих-код:
4014835731493



10 литров

Артикул:
1173122-010



20 литров

Артикул:
1173122-020



20 литров, esobox

Артикул:
1173122-B20



60 литров

Артикул:
1173122-060



208 литров

Артикул:
1173122-208



1000 литров

Артикул:
1173122-700

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50 - минеральное современное моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива.

Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах. Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне.

Является новой высокотехнологичной разработкой, которая создавалась специально для мотоспорта.

Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. Снижает время достижения максимальных оборотов двигателя и обеспечивает полную отдачу мощности двигателем. Используемая запатентованная технология разрабатывалась для мотоспорта. Это гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса, обеспечивая существенное преимущество в сравнении с другими марками масел.

Применение **Motobike 4-T Mineral 20W-50** обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Хорошие пусковые качества
- Высокую устойчивость к окислению
- Предотвращение образования черного шлама
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|--|-----------------|
| API | SN | |
| JASO | MA2 | |
| JASO T904 DFI | 1.89 | JASO T904 |
| JASO T904 SFI | 1.65 | JASO T904 |
| JASO T904 STI | 1.86 | JASO T904 |
| Подходит для | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha | |
| Плотность при 20°C | 873.2 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Светло-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 18 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 161.8 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 123 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C | 5.15 мПа*с | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C | 8300 мПа*с | ASTM D5293 |
| Температура застывания | -39 °C | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK | 2.8 % | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения | 266 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 7.6 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 0.85 %wt. | DIN 51575 |
| Тактность двигателя | 4T | |

Аналоги OEM

Alpine

0121481, 0121483, 121481, 121483

BMW

83219407770, 81229407685

General Motors

19375075, 19375074

Honda

08C35A25W0M

Yamaha

ACCY40204012, 90793AR40300, ACCY4M204012

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 1 литр | 1173122-001-06-999 | |
| 20 литров | 1173122-020-01-999 | |
| 60 литров | 1173122-060-01-999 | |
| 208 литров | 1173122-208-01-999 | |