

Масло АКПП RAVENOL ATF 6HP Fluid

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211112-001
Артикул:
1211112-001-01-999
Штрих-код:
4014835732711



4 литра

Артикул:
1211112-004
Артикул:
1211112-004-01-999
Штрих-код:
4014835732797



10 литров

Артикул:
1211112-010
Артикул:
1211112-010-01-999
Штрих-код:
4014835732742



20 литров

Артикул:
1211112-020
Артикул:
1211112-020-01-999
Штрих-код:
4014835732728



20 литров, esobox

Артикул:
1211112-B20
Артикул:
1211112-B20-01-888
Штрих-код:
4014835785427



60 литров

Артикул:
1211112-060
Артикул:
1211112-060-01-999
Штрих-код:
4014835732766



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211112-D60
Артикул:
1211112-D60-01-888
Штрих-код:
4014835732735



208 литров

Артикул:
1211112-208
Артикул:
1211112-208-01-999
Штрих-код:
4014835732780



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211112-D28
Артикул:
1211112-D28-01-888
Штрих-код:
4014835732704



1 000 литров

Артикул:
1211112-700

RAVENOL ATF 6HP Fluid — синтетическое масло для АКПП, состоящее из смеси гидрокрекингового базового масла и 100% синтетики ПАО, со специальным пакетом присадок. Гарантирует максимальную защиту от износа и предназначено для нового поколения всех 6-ти ступенчатых коробок передач от ZF.

Это масло специально разрабатывалось для современных 6-ступенчатых АКПП серии HP производства ZF - 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34, а также для 5-ступенчатых автоматических коробок серии 5HP. Может использоваться для предыдущих поколений АКПП ZF 4- и 5-ступенчатых АКПП, за исключением 6HP26A61 с мотором AUDI W12 (применяется только оригинальная жидкость VW G055162A2 синего цвета) и 6HP19X с мотором AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF (только оригинальная жидкость VW G060162A2 зеленого цвета).

Масло RAVENOL ATF 6HP Fluid является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа АКПП, а не от марки автомобиля. Соблюдайте рекомендации производителя в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены.

Применение RAVENOL ATF 6HP Fluid обеспечивает:

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы двигателя
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую стабильность трения
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Низкие потери при испарении
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	ATF M 1375.4, Ford MERCON® SP, Ford WSS-M2C 919-D, VW G 055 005	
Плотность при 20°C	835 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

Alpine

101561, 0101561, 101562, 0101562, 101563, 0101563, 0101565, 101565, 0101564, 101564

BMW

83222358173, 83220142546, 88889142516, 83222305396, 83220406574, 83222220445, 83220144137, 83220403580, 83220142516, 83220142513, 83220163514

FEBI

34608, 38935, 38936, 38937

Ford

CXT6LSP12, XT6QSP, CXT6DSP, XT6DSP

Hyundai

040000C90SG

Hyundai Motor

UM080CH032, 0023219015, 0450000190, 0023219001

Jaguar

C2C8432

Land Rover

TYK500050, LRN13754

Pentosin

1088107, 1088206, 1088304

SWAG

30934608, 30938935, 30938936, 30938937

Volkswagen

JNV862564A, JNV862564AX, JNV862564AA, JNV862564AP

Volkswagen Group

G055005, G055005A2, G055005A1, G055005A2S2, G055005S3, G055005S0, G055005A3, PY112995PA, PY112995PAS2, G055005A5, G055005A6

ZF

S671090255, 4053202268422, S671090250, 8704001, S67109025501, S671090255R, 550031808, 0671090255, 671090254, S671090254, 0671090254, S671090253, 4053202268439, S671090281, 550042613, S671090252, 4053202261065, S671090280

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211112-001-01-000	4014835711617
	1211112-001-06-999	2200000025463
10 литров	1211112-010-01-999	
60 литров	1211112-060-01-000	4014835711662
		2200000032690
		2200000037602
208 литров	1211112-208-01-999	
208 литров	1211112-208-01-000	4014835711686
		2200000043894