

Трансмиссионное масло RAVENOL Truck MTF-50

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1221106-001
Артикул:
1221106-001-01-999



4 литра

Артикул:
1221106-004
Артикул:
1221106-004-01-999



10 литров

Артикул:
1221106-010



20 литров

Артикул:
1221106-020
Артикул:
1221106-020-01-999



60 литров

Артикул:
1221106-060
Артикул:
1221106-060-01-999



208 литров

Артикул:
1221106-208
Артикул:
1221106-208-01-999

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	MT-1	
Соответствует требованиям	Arvin Meritor 0-81, Eaton PS-164 Rev. 7, International Harvester TMS-6816, Mack TO-A Plus, ZF FreedomLine, ZF TE-ML 02L	
Плотность при 20°C	857 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	132 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	146	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26°C	16.900 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	221 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1a	ASTM D130

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
10 литров	1221106-010-01-999	