

Турбинное масло RAVENOL Turbinenöl T46

Вязкость: 46

Минеральное



20 литров

Артикул:
1330355-020



208 литров

Артикул:
1330355-208
Артикул:
1330355-208-01-999

1000 литров

Артикул:
1330355-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|-----------------------------|---|--------------|
| Соответствует требованиям | Alstom HTGD 90117 V0001 S, BS 489, Brown Boveri HTGD 90117, CEGB 207001, General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK 32568 C, MIL-L-17672 D, Siemens TLV 9013 01, Siemens TLV 9013 04, U.S. Steel 20, Westinghouse Turbine Oil Spec. | |
| Соответствует спецификациям | DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG, ISO 6743-0 | |
| Плотность при 20°C | 840 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желтый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 7.8 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 46.1 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 137 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -27 °C | DIN ISO 3016 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 20 литров | 1330355-020-01-999 | |