

Трансмиссионное масло RAVENOL Getriebeoel CLP 100

Вязкость: 100

Минеральное



20 литров

Артикул:
1332107-020

20 литров, еsobox

Артикул:
1332107-B20



208 литров

Артикул:
1332107-208
Артикул:
1332107-208-01-999
Штрих-код:
4014835761582



1000 литров

Артикул:
1332107-700

RAVENOL Getriebeoel CLP 100 - промышленное редукторное трансмиссионное масло, изготовленное в Германии на основе минеральных базовых масел высшего качества с применением запатентованной технологии гидроочистки.

Пакет присадок содержит ингибиторы коррозии, окисления, вспенивания и специальную высокостабильную противоизносную присадку, обеспечивающую минимальный износ контактирующих поверхностей шестерней редукторов. Использование современных технологий присадок придает маслам исключительную стабильность против воздействия температуры и окислителей.

Промышленное редукторное масло **RAVENOL Getriebeoel CLP 100** применяется для смазывания всех видов зубчатых, червячных и винтовых передач тяжелонагруженного промышленного оборудования. Обычными областями применения являются узлы металлорежущих и деревообрабатывающих станков, молотов, прессов, литейных и формовочных машин, лебёдок, прокатных станков, мостовых кранов, конвейеров, лифтов, подъёмников, вращающихся цементных печей, бумагокартокартоноделательных машин, угольных комбайнов, текстильных и прядильных машин.

Применение **Getriebeoel CLP 100** обеспечивает:

- Устойчивую работу в тяжелых условиях эксплуатации
- Отличную стойкость к повышенным температурам
- Превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Отличную защиту от износа
- Защиту от пенообразования
- Низкую температуру застывания
- Очень хорошие свойства при низких температурах

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Соответствует требованиям | AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224 | |
| Соответствует спецификациям | DIN 51517-3 | |
| Подходит для | Cincinnati Milacron | |
| Плотность при 20°C | 875 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 11.4 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 106.3 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 106 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -21 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 242 °C | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| 20 литров | 1332107-020-01-999 | |
| 208 литров | 1332107-208-01-000 | 2200000044082 4014835643185 |