

# Присадка-стабилизатор дизельного топлива **RAVENOL Diesel Quality Stabilisator**



## 0.3 литра

Артикул:

**1390244-300**

Артикул:

1390244-300-05-999

Штрих-код:

4014835802643

**RAVENOL Diesel Quality Stabilisator** –стабилизатор топлива, предназначенный для сохранения первоначального качества топлива при хранении.

Обеспечивает надежную консервацию топливной системы при условии вынужденных перерывов в функционировании двигателя, благодаря антиоксидантам и дисперсантам.

Оказывает превосходную защиту от окисления даже при повышенных температурах. Предотвращает дымообразование и загазованность.

Область применения:

Применяется для добавления в дизельное топливо.

Применение:

- Для любых дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей
- Для улучшения качества топлива
- При длительном простое (консервации) техники
- Увеличивает срок хранения благодаря устойчивости к окислению и биологическому загрязнению

Использование: залить содержимое флакона в топливный бак. Один флакон присадки **RAVENOL Diesel Quality Stabilisator** на 40 литров дизельного топлива.

Дополнительно: при консервации транспортных средств на длительный период добавляют в заполненный топливом бак.

Классификации и спецификации:

**RAVENOL Diesel Quality Stabilisator** увеличивает срок хранения благодаря устойчивости к окислению и биологическому загрязнению, наличию в составе антиоксидантов.

Применение **Diesel Quality Stabilisator** обеспечивает:

- Улучшение качества дизельного топлива при хранении
- Предотвращение процессов микробиологического загрязнения
- Защиту от коррозии и отложений в топливной системе
- Улучшенную работу двигателя и приемистость при низких температурах
- Предотвращение образования отложения в системе впрыска
- Улучшенное качество зимнего дизельного топлива

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Цвет	Желтый	визуальный
Плотность при 20°C	850 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Температура воспламенения	65 °C	DIN ISO 3679