

RAVENOL VSE 0W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 0W-20

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1111112-001
Артикул:
1111112-001-01-999
Штрих-код:
4014835862036



4 литра

Артикул:
1111112-004
Артикул:
1111112-004-01-999
Штрих-код:
4014835862067



5 литров

Артикул:
1111112-005
Артикул:
1111112-005-01-999
Штрих-код:
4014835862098



10 литров

Артикул:
1111112-010
Артикул:
1111112-010-01-999
Штрих-код:
4014835862128



20 литров

Артикул:
1111112-020
Артикул:
1111112-020-01-999
Штрих-код:
4014835862166



20 литров, есobox

Артикул:
1111112-B20
Артикул:
1111112-B20-01-888
Штрих-код:
4014835862142



60 литров

Артикул:
1111112-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111112-D60
Артикул:
1111112-D60-01-888
Штрих-код:
4014835862180



208 литров

Артикул:
1111112-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1111112-D28

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ACEA	C5	
Одобрено производителем	Porsche C20, VW 508.00, VW 509.00	
Соответствует требованиям	Ford WSS-M2C 956-A1	
Плотность при 20°C	846.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Зеленый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	45.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	161	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.73 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	4700 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	10.900 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	10.4 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.77 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

0101461, 101461, 0101465, 101465, 0101462, 101462, 0101463, 101463, 0101464, 101464

FEBI

177649, 177650, 177651

Porsche

00004321046

Volkswagen Group

G055577M2, G055577A2, G052577A2, GS52577M2, G052577, G052577Z2, GR52577M2, G052577M2, GSKR52577M2, GAUR52577M2, G052577M9, GR52577M9, GOIS60577M2EUR, GS60577M9EUR, GS60577C2, GS60577D2, GS60577F2, GS60577G2, GS60577C2EUR, GS60577D2EUR, GS60577F2EUR, GS60577G2EUR, GS60577M2, GS60577M2EUR, GS60577M9, GVWR52577M2, G052577Z4, GR52577M4, G055577M4, G052577M4, GS60577M4, GS60577M4EUR, GS560577M4, GS560577M4EUR, G052577M6, GR52577M6, G055577M6, GS60577M6EUR, GS60577M6

Фасовки снятые с производства

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
8 литров	1111112-008-01-BFD	4014835875869
20 литров	1111112-020-01-888	
60 литров	1111112-060-01-888	
	1111112-060-01-999	
208 литров	1111112-208-01-999	