

# RAVENOL Super Synthetic Truck 5W-30

**Вязкость: 5W-30**

**Синтетическое**



## **5 литров**

Артикул:  
**1121101-005**  
Артикул:  
1121101-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835767959



## **10 литров**

Артикул:  
**1121101-010**  
Артикул:  
1121101-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835767942



## **20 литров**

Артикул:  
**1121101-020**  
Артикул:  
1121101-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835767928



## **20 литров, есобох**

Артикул:  
**1121101-B20**  
Артикул:  
1121101-B20-01-888



## **60 литров**

Артикул:  
**1121101-060**  
Артикул:  
1121101-060-01-999



## **60 литров, принтованная бочка**

Артикул:  
**1121101-D60**  
Артикул:  
1121101-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835767966



## **208 литров**

Артикул:  
**1121101-208**  
Артикул:  
1121101-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835767980



## **208 литров, принтованная бочка**

Артикул:  
**1121101-D28**  
Артикул:  
1121101-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835767904



**1 000 литров**

Артикул:

**1121101-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CK-4, SN	
ACEA	E11, E6, E7, E8, E9	
JASO	DH-2	
Одобрено производителем	DTFR 15C110, DTFR 15C120, MAN M 3677	
Соответствует требованиям	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, DAF Extended drain, DTFR 15C100 (MB 228.31), Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3277, MAN M 3477, MB 226.9, MB 228.51, MTU Type 3.1, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Renault RXD, Scania LDF, Scania LDF-4, Volvo VDS-4	
Плотность при 20°C	849 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.15 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	70.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	170	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.7 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5530 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	22.500 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.1 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	10.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.96 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### DAF

09354PL, 09354RU, 09354XX, 09375PL

### FEBI

48416

**Nissan**

*KLBF205302, KLBF305302*

## **Фасовки снятые с производства**

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
10 литров	1121101-010-01-999	