

# RAVENOL Standard Truck 40

**Вязкость: 40W**

**Минеральное**



**20 литров**

Артикул:  
**1123625-020**



**208 литров**

Артикул:  
**1123625-208**  
Артикул:  
1123625-208-01-999



**1 000 литров**

Артикул:  
**1123625-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SF	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A	
Плотность при 20°C	896 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	15.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	165.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	97	DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	254 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	13 mgKOH/g	ASTM D2896