

RAVENOL Super Truck 30

Вязкость: 30W

Минеральное



20 литров

Артикул:
1123720-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1123720-B20



60 литров

Артикул:
1123720-060
Артикул:
1123720-060-01-999



208 литров

Артикул:
1123720-208
Артикул:
1123720-208-01-999



1 000 литров

Артикул:
1123720-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 07F	
Плотность при 20°C	882.9 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	112.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	99	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	272 °C	DIN EN ISO 2592

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1123720-020-01-999	
208 литров	1123720-208-01-000	2200000027986 4014835634787