

# RAVENOL Super Truck 50

**Вязкость: 50W**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1123726-001**



## 5 литров

Артикул:  
**1123726-005**  
Артикул:  
1123726-005-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1123726-020**  
Артикул:  
1123726-020-01-999



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1123726-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1123726-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1123726-208**  
Артикул:  
1123726-208-01-999



## 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1123726-D28**



## 1 000 литров

Артикул:  
**1123726-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MB 228.0, MIL-L-2104 D, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 04E	
Плотность при 20°C	890 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	198.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	101	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	258 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1123726-001-06-999	
5 литров	1123726-005-01-400	
20 литров	1123726-020-01-400	