

RAVENOL MARINE 1230 30 TBN12

Вязкость: 30W**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1163010-001
Артикул:
1163010-001-01-999

**4 литра**

Артикул:
1163010-004
Артикул:
1163010-004-01-999

**10 литров**

Артикул:
1163010-010

**20 литров**

Артикул:
1163010-020
Артикул:
1163010-020-01-999

**20 литров, esobox**

Артикул:
1163010-B20

**60 литров**

Артикул:
1163010-060
Артикул:
1163010-060-01-999

**208 литров**

Артикул:
1163010-208
Артикул:
1163010-208-01-999

**1 000 литров**

Артикул:
1163010-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF	
Соответствует требованиям	DEF 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Плотность при 20°C	883 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	105.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	99	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	274 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.67 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163010-001-06-999	
10 литров	1163010-010-01-999	