

# RAVENOL STOU 10W-30

**Вязкость: 10W-30****5 литров**

Артикул:  
**1310100-005**

**20 литров**

Артикул:  
**1310100-020**  
Артикул:  
1310100-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835739529

**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1310100-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1310100-060**  
Артикул:  
1310100-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835739567

**208 литров**

Артикул:  
**1310100-208**  
Артикул:  
1310100-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835739581

**1 000 литров**

Артикул:  
**1310100-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CG-4, GL-4, SF	
ACEA	E3	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Ford ESN-M2C 159-B, ISO VG 68 HVLP, John Deere J27, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 270, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland ESN-M2C 159-B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B	
Подходит для	Atlas Copco Kompressor	
Плотность при 20°C	867 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	74.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	151	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	226 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	12.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.58 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Isuzu

985531930A, 1884057520, 1884057500, 1884057720

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1310100-208-01-999	
208 литров	1310100-208-01-000	4014835636484 2200000046215