

RAVENOL *Hydraulikoel TSX 32 (HVLP)*

Вязкость: 32W**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1323204-001

**5 литров**

Артикул:
1323204-005

**20 литров**

Артикул:
1323204-020
Артикул:
1323204-020-01-999
Штрих-код:
4014835760127

**20 литров, есобох**

Артикул:
1323204-B20

**60 литров**

Артикул:
1323204-060
Артикул:
1323204-060-01-999
Штрих-код:
4014835760165

**208 литров**

Артикул:
1323204-208
Артикул:
1323204-208-01-999
Штрих-код:
4014835760189

**1 000 литров**

Артикул:
1323204-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Bosch Rexroth RE 90220, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, Fives Cincinnati P-68, GM LH-03-1-04, GM LS-2, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sauer-Danfoss 520L0463	
Соответствует спецификациям	AFNOR NFE 48-603 HV, AFNOR NFE 48-690/1, Cetop RP 91H HV, DIN 51524-3, GB 111118.1 L-HV, ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV, JCMAS HK VG32W, SAE MS 1004, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136	
Плотность при 20°C	845 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	6.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	152	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	227 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	0.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.06 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

0100836, 0100837, 0100838

Scania

2252140

Volvo

11706208, VOE11706208, 11706209, VOE11706209

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1323204-005-01-999	

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1323204-020-01-000	4014835642522 2200000023117 2200000036674
60 литров	1323204-060-01-000 1323204-060-01-909	4014835642560 4014835803077 2200000024640 2200000025999
60 литров	1323204-060-01-000	2200000024640 2200000025999 4014835642560
208 литров	1323204-208-01-000 1323204-208-01-909	4014835642584 4014835760134 4014835760196 2200000047984
208 литров	1323204-208-01-000	2200000047984 4014835642584