

RAVENOL ODL 46 Druckluftoel

Вязкость: 46**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1323405-001
Артикул:
1323405-001-01-999
Штрих-код:
4014835736719

**5 литров**

Артикул:
1323405-005

**20 литров**

Артикул:
1323405-020
Артикул:
1323405-020-01-999
Штрих-код:
4014835761223

**20 литров, есобох**

Артикул:
1323405-B20

**60 литров**

Артикул:
1323405-060

**208 литров**

Артикул:
1323405-208
Артикул:
1323405-208-01-999
Штрих-код:
4014835761285

**1 000 литров**

Артикул:
1323405-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Black & Decker	
Подходит для	Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Плотность при 20°C	857 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	47 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	113	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на эмульсию 30 мин. макс 54/82°C	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Старение - CCR	2000 %	DIN 51587
Тест на определение стойкости к истиранию масла в зубчатой передаче	12 %wt.	DIN 51354/2

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1323405-001-01-100	4014835644014
	1323405-001-06-999	2200000023735
5 литров	1323405-005-01-999	
20 литров	1323405-020-01-100	4014835644021
60 литров	1323405-060-01-999	