

RAVENOL SCR 46 Screw Kompressorenöl

Вязкость: 46**Минеральное****5 литров**

Артикул:

1330305-005

Артикул:

1330305-005-01-999

Штрих-код:

4014835757257

**20 литров**

Артикул:

1330305-020

Артикул:

1330305-020-01-999

Штрих-код:

4014835757226

**20 литров, ecobox**

Артикул:

1330305-B20**60 литров**

Артикул:

1330305-060**208 литров**

Артикул:

1330305-208

Артикул:

1330305-208-01-999

Штрих-код:

4014835757288

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	FZG Test A 8,3/90, Vickers Pumpentest	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2	
Плотность при 20°C	857 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	7.2 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	47 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	113	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на эмульсию 30 мин. макс 54/82°C	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Старение - CCR	2000 %	DIN 51587
Тест на определение стойкости к истиранию масла в зубчатой передаче	12 %wt.	DIN 51354/2

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1330305-005-01-000	4014835654150
		2200000029898
		2200000030870
20 литров	1330305-020-01-000	4014835654129
		2200000026576
		2200000027900
60 литров	1330305-060-01-999	
208 литров	1330305-208-01-000	4014835654181
		2200000043818