

RAVENOL Getriebeoel CLP 150

Вязкость: 150**Минеральное****20 литров**

Артикул:

1332108-020

Артикул:

1332108-020-01-999

Штрих-код:

4014835761629

**60 литров**

Артикул:

1332108-060**208 литров**

Артикул:

1332108-208

Артикул:

1332108-208-01-999

Штрих-код:

4014835761681

**1 000 литров**

Артикул:

1332108-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	884 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	152.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	96	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	256 °C	DIN EN ISO 2592

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
60 литров	1332108-060-01-999	