

RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 150

Вязкость: 150

Полностью синтетическое



5 литров

Артикул:
1332208-005



20 литров

Артикул:
1332208-020
Артикул:
1332208-020-01-999
Штрих-код:
4014835762121



60 литров

Артикул:
1332208-060



208 литров

Артикул:
1332208-208
Артикул:
1332208-208-01-999
Штрих-код:
4014835762183

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	853.1 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	23.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	155.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	180	DIN ISO 2909
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Тест на медную полоску при 150°C	1a	ASTM D130

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1332208-005-01-999	
20 литров	1332208-020-01-000	4014835704626
60 литров	1332208-060-01-999	