

RAVENOL Extreme Pressure Grease EPG3



1 кг

Артикул:
1340127-001



5 кг

Артикул:
1340127-005



10 кг

Артикул:
1340127-010



15 кг

Артикул:
1340127-015



25 кг

Артикул:
1340127-025
Артикул:
1340127-025-03-000
Штрих-код:
4014835765375



100 г

Артикул:
1340127-100
Артикул:
1340127-100-04-999
Штрих-код:
4014835844841



180 кг

Артикул:
1340127-180



200 г

Артикул:
1340127-200



400 г

Артикул:

1340127-400

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51502 КРЗК-30, ISO 6743-9: ISO-L-ХССЕВЗ	
Цвет	Светло-коричневый	визуальный
Загуститель	Литиевое мыло	DIN 51757
NLGI-Class	3	DIN 51818
Классификация продуктов	КРЗК-30	DIN 51502
Рабочая температура	-30 / +120 °C	DIN 51825
Рабочая температура (кратковременно)	130 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 циклов	220-250	ISO 2137
Тест защиты от коррозии, камера влажности	1	DIN 51802
Температура каплепадения	180 °C	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч	1	DIN 51811
Водонепроницаемость (3 часа/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Нагрузка сваривания	2000 - 2200 N	DIN 51350-4
Вязкость, кинематическая, при 40°C	140 mm ² /s	DIN 51562-1

Аналоги OEM

Toyota

0888700201

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
400 г	1340127-400-04-000	