

RAVENOL Bettbahnöl 32

Вязкость: 32W

Минеральное



208 литров

Артикул:

1350374-208

Артикул:

1350374-208-01-999

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Соответствует требованиям | Eaton Vickers M-2950-S, Fives Cincinnati P-53, GM LS-2, GM LW-03-1-04 | |
| Соответствует спецификациям | AFNOR E 60-203 HG, AFNOR E 60-203 L-G, DIN 51502 CGLP, DIN 51517-3, DIN 51524-2, GB 11118.1-94 L-HG, GB 11118.1-94 L-HM, ISO 11158 HG, ISO 11158 HM, ISO 19378 GA, ISO 19378 GB, ISO 6743-13 GA, ISO 6743-13 GB, ISO 6743-6 СКС, SAE MS 1007 Type E, SH/T 0361-98 L-G | |
| Плотность при 20°C | 854 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желтый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 5.75 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 31.9 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 123 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -33 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 216 °C | DIN EN ISO 2592 |